

마봉강 치수허용차

규격별 IT6-IT13 | 단위: mm · 상한 / 하한

규격 (mm)	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13
3 이하	0 / -0.006	0 / -0.010	0 / -0.014	0 / -0.025	0 / -0.040	0 / -0.060	0 / -0.100	0 / -0.140
3 초과 6 이하	0 / -0.008	0 / -0.012	0 / -0.018	0 / -0.030	0 / -0.048	0 / -0.075	0 / -0.120	0 / -0.180
6 초과 10 이하	-	0 / -0.015	0 / -0.022	0 / -0.036	0 / -0.058	0 / -0.090	0 / -0.150	0 / -0.220
10 초과 18 이하	-	0 / -0.018	0 / -0.027	0 / -0.043	0 / -0.070	0 / -0.110	0 / -0.180	0 / -0.270
18 초과 30 이하	-	0 / -0.021	0 / -0.033	0 / -0.052	0 / -0.084	0 / -0.130	0 / -0.210	0 / -0.330
30 초과 50 이하	-	0 / -0.025	0 / -0.039	0 / -0.062	0 / -0.100	0 / -0.160	0 / -0.250	0 / -0.390
50 초과 80 이하	-	0 / -0.030	0 / -0.046	0 / -0.074	0 / -0.120	0 / -0.190	0 / -0.300	0 / -0.460
80 초과 120 이하	-	0 / -0.035	0 / -0.054	0 / -0.087	0 / -0.140	0 / -0.220	0 / -0.350	0 / -0.540

제조사 보증: 환봉 - IT9 / 육·사각 - IT11

- : 원본의 빈칸입니다. IT6의 6 mm 초과 구간은 원본에 수치가 기재되어 있지 않습니다.

어진철강 기술자료실에 게시된 표를 기준으로 작성했습니다.