

단중표 · 환봉

규격별 단중 | 길이 1 m 기준 · 단위: kg/m

강종: SS400, SxxC, SCMxxx 외

규격 (mm)	규격 (inch)	단중 (kg/m)	규격 (mm)	규격 (inch)	단중 (kg/m)	규격 (mm)	규격 (inch)	단중 (kg/m)
5	-	0.154	28.58	1 1/8	5.04	100	-	61.7
5.5	-	0.187	29	-	5.19	105	-	68.0
6	-	0.222	30	-	5.55	110	-	74.6
6.35	1/4	0.249	31.75	1 1/4	6.22	115	-	81.6
7	-	0.302	32	-	6.32	120	-	88.8
8	-	0.395	33	-	6.72	125	-	96.4
9	-	0.500	34	-	7.13	130	-	104.2
9.52	3/8	0.559	35	-	7.56	140	-	120.9
10	-	0.617	36	-	7.99	150	-	138.8
11	-	0.746	38	-	8.91	160	-	157.9
12	-	0.888	38.1	1 1/2	8.95	170	-	178.3
12.7	1/2	0.995	40	-	9.87	180	-	199.9
13	-	1.04	41.27	1 5/8	10.5	190	-	222.7
14	-	1.21	42	-	10.9	200	-	246.7
14.5	-	1.30	44.45	1 3/4	12.2	210	-	272.0
15	-	1.39	45	-	12.5	220	-	298.6
15.88	5/8	1.56	46	-	13.1	230	-	326.3
16	-	1.58	47.62	1 7/8	14.0	240	-	355.3
17	-	1.78	48	-	14.2	250	-	385.5
18	-	2.00	50	-	15.4	260	-	417.0
19	-	2.23	50.8	2	15.9	270	-	449.7
20	-	2.47	53.97	2 1/8	18.0	280	-	483.6
21	-	2.72	55	-	18.7	290	-	518.8
21.7	-	2.90	57.15	2 1/4	20.1	300	-	555.2
22	-	2.99	60	-	22.2	310	-	592.8
22.22	7/8	3.05	63.5	2 1/2	24.9	320	-	631.7
23	-	3.26	65	-	26.1	330	-	671.8
24	-	3.55	70	-	30.2	340	-	713.1
25	-	3.86	75	-	34.7	350	-	755.6
25.4	1	3.98	76.2	3	35.8	400	-	987.0
26	-	4.17	80	-	39.5	450	-	1249.1
27	-	4.50	85	-	44.6	500	-	1542.1
27.5	-	4.66	90	-	50.0			
28	-	4.84	95	-	55.7			

- : 원본의 인치 규격 미기재. 원본의 소수점 표기를 유지했습니다.

단중표 · 사각봉 / 육각봉

규격별 단중 | 길이 1 m 기준 · 단위: kg/m

사각봉 | SS400, SxxC 외

규격 (mm)	단중 (kg/m)
5	0.196
6	0.283
7	0.385
8	0.503
9	0.636
9.52	0.712
10	0.785
12	1.13
12.7	1.27
14	1.54
16	2.01
19	2.84
20	3.14
22	3.80
25	4.91
25.4	5.07
28	6.16
28.58	6.42
30	7.07
32	8.04
35	9.62
38	11.3
40	12.6
45	15.9
50	19.6
55	23.8
60	28.3

육각봉 | SS400, SxxC 외

규격 (mm)	단중 (kg/m)
6	0.245
7	0.333
8	0.435
9	0.551
10	0.680
11	0.823
12	0.979
13	1.15
14	1.33
15	1.53
16	1.74
17	1.97
19	2.46
21	3.00
22	3.29
23	3.60
24	3.92
25	4.25
26	4.60
27	4.96
29	5.72
30	6.12
32	6.96
35	8.33
36	8.81
38	9.82
41	11.4
46	14.4
50	17.0
55	20.6
60	24.5

어진철강 기술자료실의 원본 단중 및 소수점 표기를 유지했습니다.